




Superior HomeSiren Fibra

Bekabelde sirene met een led-connector




Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.




Eén apparaat, vijf missies

- Meldt alarmen van het beveiligingssysteem
- Informeert over het in-/uitschakelen van het systeem
- Rapporteert vertragingen bij binnenkomst/vertrek met geluidssignalen
- Meldt wanneer openingsdetectoren worden geactiveerd terwijl het systeem is uitgeschakeld (Bel-functie)
- Biedt indicatie na alarm



Fibra communicatietechnologie

- Tot 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Eén kabel voor verschillende soorten apparaten




Configureerbare alarmmeldingen

- Instelbaar volume¹ van het alarm en meldingen: van 81 dB tot 105 dB
- Instelbare alarmduur: van 3 seconden tot 3 minuten
- Groepsmodus: de sirene reageert alleen op alarmen en wijzigingen in de beveiligingsmodus van de toegewezen groep



Bestand tegen sabotage

- De sabotagebeveiliging wordt geactiveerd wanneer de sirene van het oppervlak wordt losgemaakt of wordt gedemonteerd
- Bevestigingsschroef voor betrouwbare bevestiging
- Bescherming tegen kortsluiting
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen



Eenvoudige installatie

- Koppelen met het systeem via het scannen van bussen of de QR-code
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder demontage van de behuizing
- Bediening en configuratie op afstand in de Ajax-apps

Compatibiliteit met hubs  Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F Naleving van normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Meldingen Alarmen Akoestisch led Vertragingen bij binnenkomst/ vertrek Akoestisch Verandering van de beveiligingsmodus Akoestisch led Openen van deuren (Bel-functie) Akoestisch Indicatie na alarm Led	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel, koperen geleider 4 × 0,22 mm² signaalkabel, koperen geleider Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel	Functies Alarmvolume¹ van 81 tot 105 dB Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Alarmduur van 3 sec tot 3 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Frequentie van het sirenegeluid 3,4 ± 0,5 kHz
Voeding Bedrijfsspanning 24 V=, tot maximaal 50 mA Van de Fibra-kabel	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75% Beschermingsklasse IP50 Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m of hoger 8,2 ft of hoger	Behuizing Kleur zwart, wit Afmetingen 90,5 × 90,5 × 33 mm 3,56" × 3,56" × 1,30" Gewicht (zwarte sirene) 134 g 4,73 oz Gewicht (witte sirene) 138 g 4,87 oz Sabotagebeveiliging	Volledige set Superior HomeSiren Fibra SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids

¹ Gemeten op een afstand van 1 m (3,3 ft).



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems