

## CrystalWay 19821 1-8h/D CGLine+, 20 m



### CrystalWay 19821 1-8h/D CGLine+, 20 m

CrystalWay is een design led signaleringsarmatuur dat zich dankzij het transparante frame perfect aan de omgeving aanpast. De armatuur lijkt te zweven in de ruimte en kan harmonieus geïntegreerd worden in de architectuur van ieder gebouw. De zeer compacte afmetingen van de aansluitkast en de grote verscheidenheid aan montageopties (inbouw, opbouw, muur- of plafondmontage, plafondmontage met pendel, muurmontage met pendel), maken een onopvallende integratie in alle architectonische omgevingen mogelijk.

CrystalWay armaturen worden geleverd met accessoires en pictogrammen voor muur- of plafondmontage. Hierdoor kunt u met 1 enkel artikelnummer in de meeste toepassingen voorzien.

- Perfecte homogene uitlichting van het pictogram
- Pictogram met transparant frame
- Identiek design voor zowel muur- als plafondmontage
- Inlegpictogram voor een perfecte afwerking
- Aan te sluiten op CGLine+ monitoringssysteem
- Herkenningsafstand van 20m
- Compacte aansluitkast (22 mm)
- Verlichtingsniveau decentrale armaturen instelbaar; 50 en 500 candela/m<sup>2</sup>.
- Autonomietijd in te stellen bij decentrale armaturen (1/3/8 uur)
- Milieuvriendelijke Li-ion batterij

#### Video's

- Installatievideo CrystalWay muurmontage
- Installatievideo CrystalWay plafondmontage
- Instellen lichtoutput CrystalWay
- Uitvoeren manuele test CrystalWay
- Vibratietest CrystalWay

Artikelnummer	40071354590
Functie verlichting / signalering	Dubbelzijdige vluchtwegsignalering / Enkelzijdige vluchtwegsignalering / Signalering
Uitlichting	Pictogram
Op-/ inbouw	Opbouw
Voedings systeem	Decentraal
Armatuur familie	CrystalWay
Functionaliteit P/ NP	Permanet/ niet-permanent
Kleur	Wit
Lichtbron	LED

EAN-code	3660191602321
Automatische Test (AT)	Ja
Type lichtbron en lampkleur	-
Aantal lichtbronnen	24
Lumenoutput netbedrijf	-
Lumenoutput noodbedrijf	-
Voedingsspanning AC (V)	220-240
Voedingsspanning DC (V)	-
Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA)	5
Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)	2,5
Opgenomen vermogen DC (W)	-
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP42
IK	04
Autonomie (uur)	1/3/8
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Schemerschakelaar	Nee
Herkenningsafstand (m)	20
Temperatuur (°C)	+5 tot +35
Bevestigingsmateriaal bijgesloten	-
Toegepaste batterijen	Li-ion
Afmeting product (mm)	231x30x133
Gewicht (kg)	0,43
Garantie	-



